

Torno de alta precisión Tongtai HS-22

Ref: HS-22



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	HS-22 [m]
Recorrido ejes X/Z	155/ 220
Diámetro máximo de volteo	220
Diámetro máximo de torneado	220
Distancia entre puntos	200
Capacidad de barras	26 [44/ 51]
Cono del husillo	A2 - 5 [A2 - 6/ A2 - 6]
Velocidad del Husillo	6.000 [4.800/ 4.500]
Tamaño del plato	6
Diámetro interior a través del husillo	35 [56/ 62]
Diámetro del rodamiento del husillo	65 [85/ 100]
Nº herramientas	12
Diámetro exterior de la herramienta	20x20
Diámetro interior herramienta	32
Capacidad de herramientas (Torreta Motorizada)	12 (VDI-40)
Motor (Torreta Motorizada)	5.5/ 3.7
Diámetro exterior de la herramienta (Torreta Motorizada)	25x25
Diámetro interior herramienta (Torreta Motorizada)	32
Velocidad máxima	6.000
Avance rápido ejes X/Z	20/ 20
Servo motor ejes X/Z	1.8/ 1.8
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
Motor del husillo (50%ED)	11/ 7.5
Avance rápido ejes X/Y	30
Servo motor	0.5
Recorrido hidráulico/contrapunto	165 (Manual)/ 50
Cono del contrapunto	MT#3
Diámetro de la caña	90
Sistema de transmisión	Manual
Tiempo de carga/descarga	5/ 15
Capacidad del tanque hidráulico	30
Motor hidráulico	1.5
Capacidad del tanque de refrigerante	65

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Motor del refrigerador	0.37
Área de la máquina (LxAxH)	1.410 [1.560]x1.450x1.730
Peso	2.350

Imágenes

