

Torno CNC Tongtai TMT2000-T2

Ref: TMT2000-T2



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TMT2000-T2
Diámetro del rodamiento del husillo	100
Diámetro máximo de volteo	720
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	310
Diámetro máximo de torneado	320
Distancia entre puntos	600
Cono del husillo	A2-6
Velocidad del Husillo	4.500
Tamaño del plato	8
Diámetro interior a través del husillo	76
Capacidad de barras	65
Incremento de indexación mínimo eje CS	0.001
Cono del husillo (Sub husillo)	A2-6
Tamaño del plato (Sub Husillo)	8
Diámetro interior a través del husillo (Sub husillo)	62
Diámetro del rodamiento del husillo (Sub husillo)	100
Incremento de indexación mínimo eje CS (Sub husillo)	0.001
Cono de la herramienta	12V: BMT-65/ 16V:BMT-55
Nº herramientas	12x2
Diámetro exterior de la herramienta	25x25
Diámetro interior herramienta	40
Diámetro Máximo de la Herramienta	20/ M16
Velocidad máxima	6.000
Motor del Husillo	5.5/ 3.7
motor	15/ 11
Servo motor ejes X/Y/Z/B	4.0/ - / 4.0/ -
Capacidad del tanque de refrigerante	700
Motor del refrigerador	0.55/ 1.1/ 0.55
Capacidad del tanque hidráulico	40
Motor hidráulico	3HPx4P
Sistema de transmisión	Servo
Distancia del centro al suelo	1.300
Recorrido ejes X1/X2/X3	230/ 205/ -

Recorrido ejes Y1/Y2/Y3	-
Recorrido ejes Z1/Z2/Z3/B	600/ 600/ - / 680
Avance rápido ejes X/Y/Z/B	36/ - / 36/ -
Diámetro del agujero a través del cabezal (Sub husillo)	62
Capacidad de barras (Sub husillo)	51
Incremento mínimo indexación eje CS (sub husillo)	0.001
Área de la máquina (LxAxH)	4.100x2.600x2.450
Peso	9.500

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

