

Torno CNC Tongtai TA-20

Ref: TA-20



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TA-20 [B/M/MB]
Diámetro del rodamiento del husillo	100
Diámetro máximo de volteo	620
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	440
Diámetro máximo de torneado	450 [450/380/380]
Distancia entre puntos	630
Cono del husillo	A2 - 6
Velocidad del Husillo	4.500
Diámetro interior a través del husillo	62
Capacidad de barras	51
Diámetro interior a través del husillo (Sub husillo)	- [35/ - / 35]
Diámetro del rodamiento del husillo (Sub husillo)	- [90/ - / 90]
Incremento de indexación mínimo eje CS (Sub husillo)	- [- / - / 0.001]
Cono de la herramienta	- [- / VDI-40/ VDI-40]
Capacidad de herramientas	- [- / 12/ 12]
Nº herramientas	12 B/H [12 B/H / - / -]
Diámetro exterior de la herramienta	25x25 [25x25/ - / -]
Diámetro interior herramienta	- [- / 40/ 40]
Diámetro Máximo de la Herramienta	- [- / 20/M16/ 20/M16]
Velocidad máxima	- [- / 6.000/ 6.000]
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
Recorrido del contrapunto	700
Capacidad del tanque de refrigerante	170
Motor del refrigerador	0.37
Capacidad del tanque hidráulico	30
Motor hidráulico	1.5
Sistema de transmisión	Servo
Distancia del centro al suelo	1.140
Avance rápido ejes X/Z/B	30/ 30/ - [24/ - / 24]
Diámetro exterior del plato	8
Recorrido de los ejes X/Z/B	260/ 660 [700/660/700]/ -

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Cono del contrapunto

MT#5

Área de la máquina (LxAxH)

2.940 [3.540/ 2.940/ 3.540]x1.850 [2.050/ 1.850/
2.050]x2.140 [2.210/ 2.140/ 2.210]

Peso

4.700 [4.700/ 4.900/ 4.900]

Imágenes

