

Torno CNC Tongtai TNL-130AL

Ref: TNL-130AL



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TNL-130AL [1.6M/2M]
Recorrido ejes X/Z	245/ 1000 [1.600/ 2.000]
Recorrido eje X	245
Recorrido eje Z	1.000 [1.600/ 2.000]
Diámetro máximo de volteo	620
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	410
Diámetro máximo de torneado	410
Distancia entre puntos	975 [1.575/ 1.975]
Velocidad del Husillo	3.500
Cono del husillo	A2-8
Tamaño del plato	10
Capacidad de barras	75
Diámetro interior a través del husillo	87
Diámetro del rodamiento del husillo	130
Nº herramientas	12
Diámetro exterior del portaherramientas	25x25
Diámetro interior del portaherramientas	40
Avance rápido ejes X/Z	18/ 20
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
Recorrido máximo de la caña	1.000 [1.600/ 2.000]/ 100
Cono interno del cabezal	MT#5
Motor del husillo	18.5/15 (gear box)
Servo motor ejes X/Z	3.0/ 4.0
Motor del refrigerador	1.1
Motor hidráulico	2.2
Servo motor del eje X	3
Servo motor del eje Z	4.0
Avance rápido eje Z	20
Avance rápido eje X	18
Área de la máquina (LxAxH)	3.430 [4.290/ 4.790]x1.990x2.030
Peso	6.500 [7.000/ 7.500]

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

