

## Centro de Mecanizado horizontal Tongtai HA-400II

Ref: TONGTAI HA 400II



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TONGTAI
<b>Recorrido eje X</b>	610
<b>Recorrido del eje Y</b>	580
<b>Recorrido eje Z</b>	580
<b>Índice de posicionamiento</b>	1
<b>Altura de la Mesa desde el Suelo</b>	1.150
<b>Dimensión máxima de Pieza (DIAMxA)</b>	630x800
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	400x2
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	70 - 650
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	400x400
<b>Cono del husillo</b>	7/24 N°40
<b>Velocidad del Husillo</b>	12.000
<b>Motor principal</b>	25/ 22
<b>Servo motor ejes X/Y/Z</b>	5.5/ 5.5/ 4.5
<b>Cono del tirante</b>	BT-40
<b>Nº herramientas</b>	60
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	75
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente</b>	150
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	410
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	12
<b>Motor del refrigerador</b>	0.55x3/ 1.1
<b>Peso de máquina</b>	9.500
<b>Altura de la máquina</b>	3.151
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	2.550x5.309

## Imágenes

