

## Centro de Mecanizado horizontal Tongtai HB-500II

Ref: TONGTAI HB 500II



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TONGTAI
<b>Recorrido eje X</b>	800
<b>Recorrido del eje Y</b>	710
<b>Recorrido eje Z</b>	710
<b>Índice de posicionamiento</b>	1
<b>Altura de la Mesa desde el Suelo</b>	1.150
<b>Dimensión máxima de Pieza (DIAMxA)</b>	900x1.000
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	600x2
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	50 - 760
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	500x500
<b>Cono del husillo</b>	7/ 24 N°50
<b>Velocidad del Husillo</b>	10.000
<b>Motor principal</b>	30/ 25
<b>Servo motor ejes X/Y/Z</b>	5.5/ 9/ 4.5
<b>Avance de Corte</b>	60
<b>Cono del tirante</b>	BT50
<b>Nº herramientas</b>	60
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	125
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente</b>	250
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	550
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	25
<b>Motor del refrigerador</b>	0.55x3/ 1.1
<b>Peso de máquina</b>	14500
<b>Altura de la máquina</b>	3.124
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	3.125x6.209

## Imágenes

