

Centro de Mecanizado horizontal Tongtai HB-800II

Ref: TONGTAI HB 800II



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Recorrido eje X	1.400
Recorrido del eje Y	1.200
Recorrido eje Z	1.200
Índice de posicionamiento	1
Altura de la Mesa desde el Suelo	1.350
Dimensión máxima de Pieza (DIAMxA)	1.300x1.250
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	1.800x2
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	100 - 1.300
Mesa de trabajo (LxA)	800x800
Cono del husillo	7/ 24 N°50
Velocidad del Husillo	10.000
Motor principal	25/ 30
Servo motor ejes X/Y/Z	7.0/ 9.0/ 7.0
Cono del tirante	BT50
Nº herramientas	60
Diámetro Máximo de la Herramienta	125
Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente	250
Longitud Máxima de la Herramienta	610
Peso Máximo de la Herramienta	25
Motor del refrigerador	0.55x3/ 1.1
Peso de máquina	27.500
Altura de la máquina	3.875
Área de la máquina (LxA)	4.535x8.803x3.875

Imágenes

