

## Centro de Mecanizado horizontal Tongtai HG-1250

Ref: TONGTAI HG 1250



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TONGTAI
<b>Recorrido eje X</b>	2.000
<b>Recorrido del eje Y</b>	1.400
<b>Recorrido eje Z</b>	1.250
<b>Índice de posicionamiento</b>	1
<b>Altura de la Mesa desde el Suelo</b>	1.300
<b>Dimensión máxima de Pieza (DIAMxA)</b>	1.970x1.500
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	4.000x2
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	400 - 1.650
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	1.250x1.250
<b>Cono del husillo</b>	7/ 24 Nº50
<b>Velocidad del Husillo</b>	4.500
<b>Motor principal</b>	22/ 18.5
<b>Servo motor ejes X/Y/Z</b>	6.0/ 9.0/ 6.0
<b>Cono del tirante</b>	BT50
<b>Nº herramientas</b>	60
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	125
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente</b>	250
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	610
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	25
<b>Motor del refrigerador</b>	0.55x1/ 1.1x2
<b>Peso de máquina</b>	40.850
<b>Altura de la máquina</b>	4.040
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	5.740x6.070

## Imágenes

