

Centro de Mecanizado Tongtai de 5 ejes GT-800E

Ref: TONGTAI GT 800E



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Recorrido eje X	800
Recorrido del eje Y	820
Recorrido eje Z	560
Recorrido eje A	+30; -120
Recorrido del eje C	360
Altura de la Mesa desde el Suelo	955
Dimensión máxima de Pieza (DIAMxA)	900x500
Incremento de indexación mínimo ejes A/C	0.001
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	200 - 760
Diámetro de la mesa (Ø)	800
Cono del husillo	7/ 24 N°40
Velocidad del Husillo	15.000
Motor principal	40/ 40
Avance del motor X/Y/Z	48/ 48/ 48
Servo motor ejes X/Y/Z	6.5/8.6/8.6
Avance de Corte	1 - 20.000
Avance de corte (A/C)	50/ 100
Cono del tirante	BBT-40
Nº herramientas	32
Diámetro Máximo de la Herramienta	80/125
Longitud Máxima de la Herramienta	300
Peso Máximo de la Herramienta	7
Motor del refrigerador	0.37x2
Peso de máquina	17.000
Altura de la máquina	3.490
Área de la máquina (LxA)	2.200x5.400

Imágenes

