

Torno CNC Tongtai TS-100

Ref: TS-100



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TS-100 [M/L/LM]
Recorrido ejes X/Z	170/ 400 [400/ 600/ 600]
Recorrido eje X	170
Recorrido eje Z	400 [400/ 600/ 600]
Diámetro máximo de volteo	500
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	350
Diámetro máximo de torneado	320
Distancia entre puntos	400 [400/ 600/ 600]
Velocidad del Husillo	4.500
Cono del husillo	A2-6
Tamaño del plato	8
Capacidad de barras	51
Diámetro interior a través del husillo	62
Diámetro del rodamiento del husillo	100
Nº herramientas	12 (VDI-30)
Diámetro exterior del portaherramientas	25
Diámetro interior del portaherramientas	32
Avance rápido ejes X/Z	30/ 36
Velocidad de corte	0.01 - 500
Recorrido del contrapunto	310 [310/ 510/ 510]/ 100
Cono interno del cabezal	MT#5
Motor del husillo (50%ED)	15/ 11
Servo motor ejes X/Z	1.8/ 1.8
Motor del refrigerador	0.55
Diámetro interior herramienta	32
Diámetro exterior de la herramienta	20
Servo motor del eje X	1.8
Servo motor del eje Z	1.8
Avance rápido eje Z	36
Avance rápido eje X	30
Área de la máquina (LxAxH)	2.440 [2.440/ 2.660/ 2.660]x1.590x1.800
Peso	4.000 [4.000/ 4.200/ 4.200]

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

