

Centro de Mecanizado de 5 ejes Tongtai GT-500

Ref: TONGTAI GT 500



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Recorrido eje X	610
Recorrido del eje Y	610
Recorrido eje Z	510
Recorrido eje A	+30; -120
Recorrido del eje C	360
Altura de la Mesa desde el Suelo	840
Dimensión máxima de Pieza (DIAMxA)	600x400
Incremento de indexación mínimo ejes A/C	0.001
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	900 - 600
Diámetro de la mesa (Ø)	500
Cono del husillo	7/ 24 N°40
Velocidad del Husillo	24.000
Avance del motor X/Y/Z	48/ 48/ 48
Servo motor ejes X/Y/Z	4.4/8.17/4.87
Avance de corte ejes X/Y/Z	1 - 20.000
Avance de corte (A/C)	50/ 100
Cono del tirante	BBT-40
Nº herramientas	32
Diámetro Máximo de la Herramienta	80/ 125
Longitud Máxima de la Herramienta	300
Peso Máximo de la Herramienta	7
Motor del refrigerador	0.37x2
Peso de máquina	13.500
Altura de la máquina	3.225
Área de la máquina (LxA)	2.100x4.100

Imágenes

