

Torno CNC Tongtai TD-2500YB

Ref: TD-2500YB



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TD-2500YB
Tipo de torreta	VDI-40 [VDI-30]/ BMT-65 [BMT-55]
Recorrido ejes X/Z	230/ ± 51 / 600/ 630
Diámetro del rodamiento del husillo	120-130
Diámetro máximo de volteo	700
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	310
Diámetro máximo de torneado	390 [410]/ 360 [370]
Distancia entre puntos	560 [570]/ 530 [535]
Cono del husillo	A2-8
Velocidad del Husillo	3.500
Tamaño del plato	10
Diámetro interior a través del husillo	77-86
Capacidad de barras	64-74
Incremento de indexación mínimo eje CS	0.001
Cono del husillo (Sub husillo)	A2-5
Tamaño del plato (Sub Husillo)	6
Diámetro interior a través del husillo (Sub husillo)	35
Diámetro del rodamiento del husillo (Sub husillo)	90
Incremento de indexación mínimo eje CS (Sub husillo)	0.001
Cono de la herramienta	VDI-40 [VDI-30]/ BMT-65 [BMT-55]
Nº herramientas	12 [16]/ 12 [16]
Diámetro exterior de la herramienta	25x25 [20x20]/ 25x25 [20x20]
Diámetro interior herramienta	40 [32]/ 40 [32]
Diámetro Máximo de la Herramienta	20 M16 [16 M14]/ 20 M16 [16 M14]
Velocidad máxima	6.000
Motor del Husillo	5.5/ 3.7
Avance rápido ejes X/Z	30/ 15/ 30/ -
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
motor	18.5/ 15/ 11
Servo motor ejes X/Y/Z/B	4.5/ 2.7/ 4.5/ 2.7
Motor del subcabezal	7.5/ 5.5
Capacidad del tanque de refrigerante	400

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Motor del refrigerador	0.55
Capacidad del tanque hidráulico	30
Motor hidráulico	1.5
Área de la máquina (LxAxH)	3.040x2.180x2.337
Peso	6.600