

Torno CNC Tongtai TCS-2000LM

Ref: TONGTAI TCS-2000LM STOCK EU



Especificaciones técnicas

Marca	TONGTAI
Modelo	TCS-2000 [L/M/LM]
Recorrido ejes X/Z	170 [170/ 200/ 200]/ 400 [600/ 400/ 600]
Diámetro máximo de volteo	520
Diámetro máximo de volteo sobre el carro	320
Diámetro máximo de torneado	300(12V)/ 320(8V) [280(12V)/ -]
Distancia entre puntos	400 [600/ 300/ 500]
Capacidad de barras	51
Cono del husillo	A2-6
Velocidad del Husillo	4.500
Tamaño del plato	8
Diámetro interior a través del husillo	62
Diámetro del rodamiento del husillo	100
Nº herramientas	12 [12/ - / -]
Diámetro exterior de la herramienta	25x25 [25x25/ - / -]
Diámetro interior herramienta	32/40 [32/40/ - / -]
Capacidad de herramientas (Torreta Motorizada)	- [- / 12(VDI-40)/ 12(VDI-40)]
Motor (Torreta Motorizada)	- [- / 5.5/3.7/ 5.5/3.7]
Diámetro exterior de la herramienta (Torreta Motorizada)	- [- / 25x25/ 25x25]
Diámetro interior herramienta (Torreta Motorizada)	- [- / 40/ 40]
Velocidad máxima	- [- / 6.000/ 6.000]
Avance rápido ejes X/Z	30/30
Servo motor ejes X/Z	1.8/1.8
Velocidad de corte	0.001 - 5.000
Recorrido hidráulico/contrapunto	275/100 [510/100 / 275/100 / 500/100]
Cono del contrapunto	MT#4
Sistema de transmisión	Manual
Capacidad del tanque hidráulico	30
Motor hidráulico	1.5
Capacidad del tanque de refrigerante	95
Motor del refrigerador	0.55x1
Área de la máquina (LxAxH)	3.231 [3.431/ 3.231/ 3.431]x1.820x2.380

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Peso

3.300 [3.900/ 3.400/ 4.000]